

# stadiko POWER

Nagy  
**ERŐVEL** minden  
**ISTÁLLÓBA**

# ISTÁLLÓTAKARÍTÁS

## PÁRATLAN TISZTÍTÓERŐ, HATÉKONY MUNKAVÉGZÉS

A Stadiko, mezőgazdasági és ipari partnereinek tapasztalatai alapján tökéletesíti nagynyomású mosórendszerait. Vásárlóink olyan berendezésekkel dolgozhatnak, amelyek mind ergonomiailag, mind teljesítményben a professzionális színvonalat képviselik.

HDVAR családunk nem csak a nyomásra alapoz, hanem az időegység alatt kibocsátott víztömegre is, amely a tényleges ütőerőt képviseli. Annak érdekében, hogy gépeink hosszú éveken keresztül szolgálják vállalkozását, sok energiát fektetünk a konstrukcióba – pl. lassú fordulatú szivattyú – és a magas minőségű anyagok kiválasztásába.

Használja ki képzett viszonteladóink tanácsadását, és éljen a helyszíni kipróbálás lehetőségével!

Reméljük, hogy hamarosan Ön is gazdagabb lesz egy igazi termelőeszközzel, egy Stadiko berendezéssel.



*A speciális magasnyomású habosító lándzsával a takarítást követő fertőtlenítést hatékonyan végezheti.*



*Istálló épület takarítása nagy teljesítményű magasnyomású mosóberendezéssel.*

## FERTŐTLENÍTÉS MINDEN ZUGBAN

A szakszerű fertőtlenítés elengedhetetlen az állattartó telepeken és az élelmiszeriparban egyaránt. A megfelelő technológia és vegyszer alkalmazása képes a csíraszámot ezredére csökkenteni a nagynyomású mosás utáni „tisztá” felületen.

A fertőtlenítésbe fektetett pénz többszörösét nyerhetjük vissza, mivel csökken az elhullás, az egészséges állomány pedig gazdaságosan gyarapodik.

Vegyszeradagoló megoldásainkat a hosszabb fertőtlenítő munkafolyamatokhoz (önfelszívó), és a gyors eljárásokhoz (kézi tartályos) egyaránt kidolgoztuk. Ezek a műszaki megoldások nem csak fertőtlenítő szereket, hanem pl. szennyelvező készítményeket is képesek kijuttatni.

Teremtsen Ön is rizikómentes környezetet állatai számára!

# stadiko POWER

MOBIL NAGYNYOMÁSÚ  
MOSÓBERENDEZÉS



## HDVAR



A HDVAR berendezés akár 110m tömlőhosszal is kérhető

### SZEMÉLYRE SZABOTT MEGOLDÁSOK

Minden berendezés az Ön igénye és kívánsága szerint kerül összeállításra, úgy mint a tömlőhossz, a szükséges lánczák, stb. Természetesen szakembereink szívesen segítik Önt ezek kiválasztásában.

A Stadiko mindig személyre szabott megoldást nyújt Önnek!



speciális HD-szivattyúval a forróvízes üzemeltetéshez



### MŰSZAKI ADATOK (alapfelszereltség különleges kiegészítők nélkül)

| HDVAR típus                   | 5,5/25-130 | 7,5/25-150 | 7,5/30-130 | 8,5/25-180 | 8,5/30-150 | 8,5/35-120 | 11/35-150 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| átbocsátott mennyiség (l/óra) | 1500       | 1500       | 1800       | 1500       | 1800       | 2100       | 2100      |
| üzemi nyomás (bar)            | 130        | 150        | 130        | 180        | 150        | 120        | 150       |
| villamos teljesítmény (kW)    | 5,5        | 7,5        | 7,5        | 8,5        | 8,5        | 8,5        | 11        |
| villamos csatlakozó (A)       | 16         | 16         | 32         | 32         | 32         | 32         | 32        |
| csökkentett fordulatszám      | igen       | igen       | igen       | igen       | igen       | igen       | igen      |
| fordulatszám (f/perc)         | 960        | 960        | 960        | 960        | 960        | 960        | 960       |

Csökkentett fordulatszám = a megengedett fordulatszám 1450-ről kb. 960 f/percre csökkentve = extrém hosszú élettartam

# HDVAR – RÉSZLETEK

## TÖMLŐDOB

A rendkívül erős tömlődob 4 mm vastag rozsdamentes acéllemezből készült, amely akár 110 m tömlő felcsévézésére is alkalmas.

A működtetés könnyű, a dob rögzítéséről erős szerkezet gondoskodik.



## MOTOR

A hosszú élettartam érdekében az ipari minőségű motor tengelyét dupla csapágyazással alakították ki. Ezzel a megoldással rendkívül nyugodt motorfutást értek el.



## FORGATTYÚS TENGELYES SZIVATTYÚ

A szivattyú magas vízhozama és nyomása óriási tisztítóerőt eredményez. A visszafogott, percnként 960-as fordulatszám az élettartamot jelentősen kitolja.



## LÁNDZSATARTÓ

Három mosóláncsa felhelyezésére is alkalmas.



## KORMÁNYZÓ KEREKEK

Nagyméretű, 160mm-es átmérőjű, rozsdamentes acél elülső bolygókerék biztosítja a könnyű kormányozhatóságot, melyek szükség esetén fix pozícióban rögzíthetők. Igény esetén dupla kerékkel is rendelhető.



## KÖNNYEN MOZGATHATÓ

Az ergonomikus fogantyú és a rozsdamentes csapágyazású, 40cm átmérőjű felfújható kerekek nagyon megkönnyítik a berendezés telepen belüli mozgását. Igény esetén szét-roncsolhatóan abroncsokkal is rendelhető.

## A SZIVATTYÚ INDÍTÁSA

Az alumínium tokozatba szerelt csillag-delta kapcsoló megvédi a hálózatot a nagyteljesítményű modellek indításakor. A motor folyamatosan fut, függetlenül a pisztoly működtetésétől.



## VÍZCSATLAKOZÁS

Egy fél fordulat, és máris csatlakoztatva a berendezést a vízvezetékhez. Ha Ön Stadikoval dolgozik, nem kell a betáptöltőt vonszolni. Állítsa a berendezést közvetlenül a vízcsap alá, a többi a tömlődob megoldja.



## BIZTONSÁGI SZELEP

Bő vízhozam mellett is megbízhatóan működik a lefúvó szelep. A szerelvényt nagyméretű nyomásmérővel látták el.



# HDVA

AZ UNIVERZÁLIS

Egy magasnyomású tisztítóberendezés, mely különösen nagy vízhozamokkal, valamint magas nyomásfokozatokkal bír. A váz és borítása egyaránt rozsdamentes acél és az egyes modellek akár 180m-es tömlőhossza is rendelhetőek. Mindemellett a HDVA kompakt felépítésével és könnyű kezelhetőségével is kitűnik.



## MŰSZAKI ADATOK

(alapfelszereltség kiegészítők nélkül)

| HDVA típus                   | 11/15-350 | 15/15-500 | 22/22-500 | 7,5/35-120 | 11/48-100 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| szállítási kapacitás (l/óra) | 900       | 900       | 1320      | 2100       | 2880      |
| üzemi nyomás (bar)           | 350       | 500       | 500       | 120        | 100       |
| villamos teljesítmény (kW)   | 11        | 15        | 22        | 7,5        | 11        |
| villamos csatlakozó (A)      | 32        | 32        | 63        | 32         | 32        |
| fordulatszám (f/perc)        | 1450      | 1450      | 1450      | 960        | 960       |

Speciális igények esetén egyéb teljesítmény-paraméterekkel is rendelhető.

# HDK

A KOMPAKT

Az egyszerűbb takarítási feladatokra alkalmazható a 15 és a 21 liter/perc vízszállítási kapacitással bíró és 150 bar üzemi nyomáson működő kompakt HDK modell. A keskenyek számító 64cm széles váznak köszönhetően a szűk folyosókon is jól használható. Igény esetén a HDVAR modell motor-szivattyújával is felszerelhető.



## MŰSZAKI ADATOK

(alapfelszereltség kiegészítők nélkül)

| HDK típus                    | 5,5/15-150 | 5,5/21-150 |
|------------------------------|------------|------------|
| szállítási kapacitás (l/óra) | 900        | 1260       |
| üzemi nyomás (bar)           | 150        | 150        |
| villamos teljesítmény (kW)   | 5,5        | 5,5        |
| villamos csatlakozó (A)      | 16         | 16         |
| fordulatszám (f/perc)        | 1450       | 1450       |

Speciális igények esetén egyéb teljesítmény-paraméterekkel is rendelhető.

# HDP

A RAKLAP-ÁLLVÁNYOS

A raklaphoz hasonló alvázú HDP modellt úgy tervezték, hogy villás emelőgéppel lehessen egymástól távol eső helyek között mozgatni. A rozsdamentes acél vázra épített villapapucoknak köszönhetően mozgatása egyszerű és biztonságos. Fel van szerelve egy 200 literes előtartállyal, mely egyrészt kiegyenlítő tartályként funkcionál, másrészt a szivattyút kímélendő Bypass-üzemmódot is lehetővé teszi.

A HDP modell bármelyik motor-szivattyú egységgel felszerelhető, pl. a HDVAR-al. A kis felületen koncentrált és lerakódott, megkeményedett szennyrétegek feltörésére a 25 liter/perc szállítási kapacitású és 180 bar nyomáson dolgozó modell javasolt. A 35 liter/perces, 120 baros kivittel pedig a nagy felületek áztatása végezhető hatékonyan.



# EGYEDI KIVITEL

A KÜLÖNLEGES MEGOLDÁSOKRA

A különleges alkalmazási területek különleges megoldásokat kívánnak. Ezen igények kielégítése érdekében vállaljuk egyedi mobil és fix rendszerek tervezését, kivitelezését is. A magasnyomású takarítás területén szerzett sok éves tapasztalatunk révén megbízható megoldásokat tudunk nyújtani megrendelőink egyedi igényeire vonatkozóan is.

A képen egy olyan berendezés látható, mellyel egyiddejjűleg ketten is takaríthatnak. Kardán-hajtású szivattyúval szerelt és a vázon a traktoros szállítást lehetővé tevő 3-pontos függesztési pontok kerültek kialakításra.



A fixen kiépített rendszerekhez a STADIKO magasnyomású flexibilis tömlőt javasol.  
Előnye a hagyományos merev csővezetékekkel szemben, hogy a nyomás okozta rezonanciát sérülésmentesen elviseli.  
Hosszú élettartammal bír és a beruházási költsége is alacsonyabb.



# FIXEN TELEPÍTETT MAGASNYOMÁSÚ TAKARÍTÓRENDSZER

Az istállótakarításban a nonpluszult a nagyhatékonyságú, csökkentett fordulatszámú és minimális átszerelési idővel működtethető magasnyomású rendszerek jelentik.

A gerinctömlőn a takarítási pontokon kiépített gyorscsatlakozós mosó-leállások és a megfelelően méretezett mobil mosótömlő rendkívül hatékony és költségtakarékos munkavégzést tesz lehetővé. A rendszert minden esetben az Ön igényeinek megfelelően és a kívánt kezelői létszámmal tervezzük.

A melegvízesként is üzemeltethető, fixen telepített rendszerek rendelkezhetnek saját fűtéssel, vagy akár külső forrásból is biztosítható a melegvíz-ellátásuk. (pl. biogáz üzemből)

Tapasztalt szerelőink gondoskodnak a szakszerű kivitelezésről, gyors és szakszerű szervízünk pedig a folyamatos és zökkenőmentes üzemeltetésben áll rendelkezésére. Teljes körű tanácsadást nyújtunk mind új rendszerek esetén, mind a meglévők átépítésében.



Mindig kéznél!  
Robosztus és praktikus  
tömlő- és lánctalartó  
rozsdamentes acélból.



Rozsdamentes acél gyorscsatlakozós mosó-leállítás  
A mobil mosótömlő a gerinc megfelelő pontjain kialakított leállásokhoz csatlakoztatható, így a takarítás rendkívül költségtakarékosan és hosszú átszerelési időktől mentesen végezhető.

# FIXEN TELEPÍTETT MAGASNYOMÁSÚ TAKARÍTÓRENDSZER

## TÖBBFOKOZATÚ BERENDEZÉSEK

A Stadiko a növekvő követelményeknek folyamatosan megfelelően fejleszti magasnyomású berendezéseit. Legyen szó az élelmiszeriparról vagy más magas mosásintenzitású területről. Ilyen feladatokra lehet ideális megoldás egy többfokozatú berendezés, mellyel egyidejűleg több kezelő is dolgozhat párhuzamosan.

A többfokozatú berendezéseken a munkaállások száma a vevői igények alapján kerül kialakításra. A lenti képen pl. egy 5-fokozatú berendezés látható egy élelmiszer-feldolgozó üzemben. Minden két- vagy többfokozatú Stadiko berendezés egy olyan kapcsolóval van ellátva, mely az egyes fokozatok számára azonos szivattyúzási időt biztosít.



Az 5HD 8,5/30-150 típusú fixen telepített berendezés 5 kezelőszemély számára biztosít egyidejű munkavégzési lehetőséget. Mindegyiküknek 30 liter/perc teljesítmény és 130 bar üzemi nyomás áll rendelkezésére.

A berendezés kezelése egy színes (TFT) érintőképernyőn keresztül történik, melyen a fontosabb műszaki adatok, mint a berendezés üzemi nyomása és az aktuális Bypass-mennyiség látható. A karbantartási ciklus ellenőrzése egy beépített üzemóra-számláló segítségével történik. A ciklus végének elérését üzenet jelzi a képernyőn. A karbantartási munka ideje alatt a takarítás zavartalanul folytatható a berendezés kézi üzemmódba történő átkapcsolásával.



Fixen telepített HD 7,5/30-130 berendezés dupla fűtőkamrával



2-fokozatú berendezés külső melegvíz-ellátással

## MELEGVIZES BERENDEZÉSEK

A meleg vizes takarítási feladatok elvégzésére, a meleg vizes fixen telepített magasnyomású rendszereknek köszönhetően, különböző lehetőségek állnak rendelkezésre. Függetlenül attól, hogy a rendelkezésre álló meleg vizet kell felhasználni, vagy a berendezés saját maga kell előállítsa a fűtőkamrái segítségével, megoldást kínálunk mindkét esetre.

## MELEGVÍZ ELŐÁLLÍTÁS FŰTŐEGYSÉGGEL

Az olaj- vagy gázüzemű vízmelegítő berendezés rendelkezik egy fűtőkamrával, mely közvetlenül a magasnyomású szivattyú után állítja elő a meleg vizet. Egy hatékony és nagyteljesítményű fűtőegység még azelőtt felmelegíti a vizet, mielőtt az a zárt csőhálózaton keresztül továbbításra kerülne.

A kívánt vízhőmérsékletet egy fokozatmentesen szabályozható termosztát segítségével állítható be.

A fűtőberendezés biztonságos üzemeltetése a biztonsági hőmérsékletetároló és a lángőr által garantált. A két- vagy többfokozatú magasnyomású berendezések többfokozatú fűtőegységgel kerülnek felszerelésre.

A kipufogógáz-elvezetéssel vagy egyéb kivitelezéssel kapcsolatos kérdésekben is állunk rendelkezésére.

## A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MELEGVÍZ OKOS FELHASZNÁLÁSA

Ha a rendelkezésre álló meleg víz – pl. biogáz üzemből – felhasználása a feladat, akkor a Stadiko magasnyomású berendezése kifejezetten erre a célra fejlesztett magasnyomású (HD) szivattyúval kerül felszerelésre.

A HD-szivattyú speciális felépítése, mely szerint a szivattyúfej és a szivattyúház közötti átmenet hosszabb, kiküszöböli a hőtadási problémát és magasfokú üzembiztonságot szavatol.

A berendezések kiváló minőségű rozsdamentes acél tartállyal vannak felszerelve a megfelelő vízellátás biztosításához. Mint minden fixen telepített Stadiko berendezés, úgy ezek a magasnyomású takarítóeszközök is alkalmassak a többszemélyes használatra.

# DESMARK®

## VEGYIANYAG-FECSKENDEZŐ



### VEGYIANYAG-FECSKENDEZŐ MINDEN FOLYADÉK HALMAZ- ÁLLAPOTÚ BIOCIDHOZ, MOBIL ÉS FIXEN TELEPÍTETT GÉPEKHEZ EGYARÁNT

A Stadiko nagy teljesítményű, magasnyomású takarító-gépeihez kínált DESmark egységével könnyen és szivattyú-kímélő módon adagolhatóak a tisztító- és fertőtlenítő szerek. Ez annak köszönhető, hogy a nyomóoldalon, a szivattyú után megy végbe a hozzáadagolás. Az adagolópisztoly és a hablándzsa a hatékony kijuttatást, míg a fokozatmentes mennyiségállító gomb a pontos adagolást szolgálja.

- Kifejezetten nagyteljesítményű (25-35 l/perc) magasnyomású takarítógépekhez javasolt.
- A vegyszerek pontos adagolása.
- A habképzésnek köszönhetően hatékony kijuttatás.
- Nincs előzetes oldatkeverés, mely időt takarít meg és munkavédelmi szempontból is rendkívül biztonságos.
- Szivattyúkímélő, hiszen a vegyszer csak a magasnyomású tömlővel és a hablándzsával érintkezik, a szivattyúval nem.
- Utólag is felszerelhető minden mobil és fixen telepített Stadiko berendezésre egyaránt.
- A kémiai hatásokkal szembeni legmagasabb ellenállóság (VA4 anyagminőség)



DESmark adagolóegység egy Stadiko HDVAR mobil magasnyomású berendezésen. A rozsdamentes acél gyorscsatlakozókkal a fixen telepített rendszerekbe is beépíthető a mosó-leállásoknál.



Az állítógombbal fokozatmentesen beállítható a kívánt vegyszermennyiség.



A hablándzsa gyorscsatlakozóval csatlakoztatható az adagolópisztolyra.



A DESmark hablándzsával hatékonyan végezheti az erősen szennyezett felületek takarítását.

# TARTOZÉKOK



## Tömlődob „kicsi”

robosztus rozsdamentes acél kivitel, alaplemezzel  
Rozsdamentes acél forgatókar és dobfelek  
Max. 45m nagynyomású tömlő (max. 180 bar)

**Cikkszám: 43-001-10700**



## Tömlődob „nagy”

robosztus rozsdamentes acél kivitel, alaplemezzel  
Rozsdamentes acél forgatókar és dobfelek  
Max. 110m nagynyomású tömlő (max. 180 bar)

**Cikkszám: 55853**



## Automata tömlődob

robosztus, rozsdamentes acél kivitel, forgatható alaplemezzel, automata behúzó mechanizmussal  
Max. 30m nagynyomású tömlő (NW12)

**Cikkszám: 53430**



## Mobil tömlődob „kicsi”

nagyon stabil rozsdamentes acél kivitel  
Rozsdamentes acél forgatókar  
Max. 45m nagynyomású tömlő (max. 180 bar)

**Cikkszám: 53432**



## Mobil tömlődob „nagy”

nagyon stabil rozsdamentes acél kivitel  
Rozsdamentes acél forgatókar  
Max. 110m nagynyomású tömlő (max. 180 bar)

**Cikkszám: 55854**



## Tömlődob forgató

robosztus, rozsdamentes acél kivitel  
Forgató mechanizmus tömlődobhoz (90°-os fordulási szög)

Kicsi **Cikkszám: 55855**  
Nagy **Cikkszám: 55856**

# TARTOZÉKOK



## Mosólándzsák gyorscsatlakozóval (rozsdamentes acél kivitel)

fröccsöntött műanyag fogantyúval, 1/4"-os külsőmenetes véggel

MT3- 290mm **Cikkszám: 55857** MT3- 700mm: **55859**  
MT3- 900mm **Cikkszám: 43-001-10601** MT3- 1200mm: **43-001-10602**  
MT3- 2000mm **Cikkszám: 55858**



## Dupla-mosólándzsák gyorscsatlakozóval (rozsdamentes acél kivitel)

fröccsöntött műanyag fogantyúval

Fokozatmentes nyomásállító fogantyúval.

Ez a mosólándzsák egy rendkívüli műszaki megoldás, hiszen változatlan vízhozam mellett lehet a nyomást max. 310 bar-ig állítani. (max. 36 l/perc, max. 130°C)

700 mm **Cikkszám: 55860** 1000 mm **Cikkszám: 52950**



## UNI adagolópisztoly

Könnyű munkavégzés, 90%-kal kisebb tartóerő, 40%-kal kisebb lehúzóerő szükséges.  
Max. 300 bar, max. 55 l/perc, max. 150 °C, bemenet: 1/2" belsőmenetes csuklóval és a gyorscsatlakozó-kallantyúval együtt.

**Cikkszám: 52514**



## Etetőtálca és vályútisztító mosólándzsák

A 2 méteres szárhossznak és a fúvóka körüli PVC-védőpohárnak köszönhetően kényelmes munkavégzést biztosít.

Alacsony- és magasnyomású rendszernél is alkalmazható.

**Cikkszám: 55861**

# TARTOZÉKOK



## Lándzsamarkolat

Megkönnyíti a kezelést, különösen a vízszög erejével szembeni stabil el-lentartást. (utólag is felszerelhető)

**Cikkszám: 43-001-10508**



## Gyorscsatlakozó a szabályzó pisztolyhoz

A különféle lándzsák gyors cserélhetőségét biztosítja a pisztolyoldalon.

1/4" **Cikkszám: 55862**  
Servo+Uni **Cikkszám: 55863**



## Gyorscsatlakozó a lándzsákhoz (rozsdamentes acél)

A különféle lándzsák gyors cserélhetőségét biztosítja.  
(1/4"-os belsőmenettel)

**Cikkszám: 55864**



## Forgó – Turbo szennymaró fúvóka

A makacs szennyeződések könnyű és gyors eltávolítására, 1/4"-os belsőmenetes csatlakozással.  
Rendeléskor kérjük a kívánt fúvókaméretet (pl. 045), vagy a kívánt vízfolyási kapacitást, illetve nyomást megadni.

TN 220 **Cikkszám: 55865**  
TN 250 **Cikkszám: 55866**  
ST 090 **Cikkszám: 55867**



## Legyezősugaras fúvókák (edzett)

1/4"-os külsőmenettel, és 15° / 25° / 40°-os szórási szöggel kérhető.  
Rendeléskor kérjük a kívánt fúvókaméretet (pl. 055) és a szórási szöget (pl. 15°), vagy ennek hiányában a kívánt vízfolyási kapacitást és nyomást megadni. Kérhető pontsugaras kivitelben is.

15°-os lapos fecskendezők **Cikkszám: 53431**  
25°-os lapos fecskendezők **Cikkszám: 55869**  
40°-os lapos fecskendezők **Cikkszám: 55870**



## Védőgalléros fúvókafoglat

Műanyag fúvókavédő gallér rozsdamentes acél 1/4"-os belsőmenetes csatlakozással

**Cikkszám: 43-001-10501**



## Váltó fúvókafoglat

Kétféle fúvóka gyors válthatóságára  
1/4"-os belsőmenetes csatlakozással

**Cikkszám: 55871**



## Nyomásszabályzó fúvókafoglat

Fokozatmentes nyomásszabályzásra  
1/4"-os belsőmenetes csatlakozással

**Cikkszám: 55872**



## Forgó csőtisztító fúvóka

Csővek, csatornák hatékony tisztítására  
1/4"-os belsőmenetes csatlakozással

**Cikkszám: 55873**



## Csőtisztító fúvóka

Csővek, csatornák hatékony tisztítására  
3/8"-os belsőmenetes csatlakozással.  
Igény esetén elősugaras kivitelben is rendelhető.

**Cikkszám: 55874**



## Magasnyomású tömlő (HD/HF)

Igény esetén a kívánt méretre szabva és a szükséges csatlakozókkal felszerelve szállítjuk.  
Kérhető melegvízes használatra alkalmas kivitelben is, DN32 méretig.

**Cikkszám: 55875**



## Magasnyomású csőtisztító tömlő

Pl. nedves takarmányellátó rendszer csöveinek hatékony tisztítására.  
5m-es magasnyomású tömlővel (NW 8), forgó csőtisztító fúvókával és pisztolyhoz csatlakoztatható rozsdamentes acél gyorscsatlakozóval.

**Cikkszám: 52957**



## Magasnyomású hablándzsa tartállyal

Pisztolyhoz csatlakoztatható rozsdamentes acél gyorscsatlakozóval és 2 literes tartállyal.

**Cikkszám: 55876**



## Kürtőtisztító mosófej

A szellőző kürtők egyszerű és hatékony tisztításához, forgó-mosó fejjel. Kiváló minőségű forgórészrel és élvédővel ellátva.

**Cikkszám: 55877**



## Desmark vegyianyag adagolóegység

25 l/perc (mobil berendezéshez): **Cikkszám: 55878**  
30 l/perc (mobil berendezéshez): **Cikkszám: 52955**  
35 l/perc (mobil berendezéshez): **Cikkszám: 55879**  
25 l/perc (fixen telepített rendszerhez): **Cikkszám: 55880**  
30 l/perc (fixen telepített rendszerhez): **Cikkszám: 55881**  
35 l/perc (fixen telepített rendszerhez): **Cikkszám: 55882**



## SQW 35-120 SiloQuickWash silótisztító fej

Silók és tartályok belső felületének hatékony tisztításához, 2 vagy 4 legyező- vagy pontsugaras fúvókával felszerelve, 3/4"-os belsőmenetes csatlakozással, 20 - 120 l/perc teljesítménnyel, 140 bar nyomás

**Cikkszám: 55883**

# TARTOZÉKOK



**VA AR 252-200 LE**  
**mobil áztató-permetező berendezés**  
**(elektromos)**

Kerekekkel ellátott, rozsdamentes acél vázra szerelt skálázott 200 literes tartállyal, pisztollyal, mosóláncsával és 20m-es saválló tömlővel, elektromotoros szivattyúval.  
25 l/perc; max. 25 bar; 230V/50Hz

**Cikkszám: 55884**

**VA AR 252-200 LB**  
**mobil áztató-permetező berendezés**  
**(benzines)**

Honda benzinmotoros szivattyúval  
25 l/perc; max. 25 bar  
(a fentiekkel egyező műszaki tartalommal)

**Cikkszám: 55885**



**Mobil előtartály**

Skálázott 200 literes kiegyenlítő tartály a magasnyomású takarító berendezések egyenletes vízellátására.  
Golyóscsapval, úszószelleppel, alaktartó csatlakozó tömlővel, igény esetén vízsűrítővel.

Előtartály **Cikkszám: 55886**

Előtartály kézikocsival **Cikkszám: 55887**



**4 HMS 5**  
**mobil gyógyszeradagoló**

Rozsdamentes acél keringető szivattyúval, skálázott 200 literes tartály vízkeringetéssel a rozsdamentes acél vázban, elektromos úszókapcsolóval, golyóscsapval.  
40-120 l/perc; max. 8 bar; 230V / 50Hz

**Cikkszám: 55888**



**stadiko® Hot Box**

A Hot Box mobil melegvíz-előállító berendezés igény esetén a magasnyomású takarító berendezés nyomóágába köthető.

Az átfolyó vízmelegítő fűtőolaj üzemű és 20 literes tankkal felszerelt. A Hot Box DUO modellre egy további külső tank csatlakoztatható.

A kívánt vízhőmérséklet fokozatmentes hőfokszabályzóval állítható be.

Hot Box  
Fűtési teljesítmény: 90 kW  
Tápellátás: 230V/50Hz

**Cikkszám: 55889**



Hot Box DUO  
Fűtési teljesítmény: 2 x 90 kW  
Tápellátás: 230V/50Hz  
(lángórrel felszerelve)

**Cikkszám: 55890**



Kombinált függesztett áztató- és hűtőrendszer.  
Az esőztető és a porlasztó csőszakaszok nyitása-zárása golyóscsapokkal történik. Igény esetén kérhető mágnesszelepekkel történő automatikus működtetéssel is.

## ÁZTATÓ- ÉS HŰTŐRENDSZEREK

### VÁLTOZATOS MEGOLDÁSOK

A Stadiko padozatáztató rendszere az istállóépület adottságait figyelembe véve kivitelezhető.

A légtérbe függesztett csőhálózat rögzítése igény szerint történhet PVC műanyag kötegélővel, vagy rozsdamentes acél láncsal. Ez esetben felfelé álló esőztető fúvókákat alkalmazunk, melyeknél nincs utáncsepegés, utárfolyás. Amennyiben a csőstrangot közvetlenül mennyezet alá kell beépíteni, csepegésgátlóval ellátott, lefelé álló fúvókákat használunk, melyeket különböző hosszúságú mikrotömlőkkel szereljük.

Az áztató rendszerek által a tisztító- és fertőtlenítőszerkezelőszemély igénybe vétele nélkül juttathatóak ki, kizárva ezzel a káros gőzök, gázok szabadba jutását.

Ez történhet nyomásfokozó szivattyúval ellátott tartályon keresztül, vagy kiadagoló egységgel, mellyel a szer közvetlenül egy tartályból kerül hozzákeverésre. Mindkét megoldás a tisztító- és fertőtlenítőszer nagyon pontos hozzáadását teszi lehetővé.

A csővezetékek átmosása kényelmesen megoldható lecsavarozható végzáró sapka alkalmazásával.

### ALACSONYNYOMÁSON MŰKÖDŐ HŰTŐ- ÉS ISTÁLLÓPADOZAT ÁZTATÓ RENDSZER

Lehetőség van dupla csőstrang kiépítésére, ahol a padozatáztató és az alacsony nyomású hűtőrendszer párhuzamosan működtethető.

A második párhuzamos csőstrang kiépítése igény szerint történhet porlasztó fúvókákkal hűtés céljából, vagy esőztető fúvókákkal padozatáztatáshoz.

A kívánt csőstrang vízellátását a legegyszerűbben manuálisan golyóscsapokkal végezhetjük, vagy automatizálhatjuk klímakomputerrel vezérelt mágnesszelepek által.



A felfelé álló esőztető fúvókáknak köszönhetően a padozatáztató rendszerben nincs csepegés, folyás.



4-irányú porlasztófúvóka az alacsony nyomású istálló-hűtési rendszerhez



Hordozható kapcsoló automatika a padozatáztató rendszerhez

# SILÓTISZTÍTÁS

## EGYSZERŰEN TISZTA

Az állattartás sikerének egyik fontos feltétele a higiénikus takarmánytárolás. Csak egy professzionálisan kitakarított, baktériumoktól mentes silóból lehet egészséges takarmányt biztosítani az állatok számára.

A silótisztításnál fontos, hogy minden zugból el legyenek távolítva a régi takarmánymaradékok, szennyeződések.

Az általunk kínált silótisztító fej használatával garantált a megfelelő eredmény, mivel a függőlegesen és vízszintesen is forgó tisztító fej vízugarai a silóbelső minden sarkát eléri. A tisztító fejjel végzett lelkiismeretes takarítást követően, az esetlegesen visszamaradó szennyeződéseket, magasnyomású mosólándzsával javasolt eltávolítani.

A siló kitakarítása, hatékony fertőtlenítése és ezt követően a kiszáritása is ajánlatunk része.

A Stadiko saját emelőkosaras kocsijával 25 méteres magasságig vállalja a takarmánytároló silók problémamentes, gyors tisztítását.

A Stadiko komplett rendszerével a silótakarítás nem igényel drága plusz költségeket (pl. állványozás, stb.)

Kérje szakmai tanácsunkat!



- ▶ *Külső és belső tisztítás, fertőtlenítés*
- ▶ *Készre szárított*
- ▶ *Nem maradnak ki sarkok*
- ▶ *Megfizethető és valóban hatékony*
- ▶ *Nincs felesleges szerelési idő*
- ▶ *Nincs szükség a siló átépítésére*





**Stallprofi Magyarország Kft.**

H-2100 Gödöllő, Dózsa György út 84.

Telefon: (+36) 28 514 485